

TECHCO A EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO, COM SUJEITO O GREDE EXISTENTE SEM PAVIMENTAÇÃO. O PAVIMENTO ACOPO 15CM ESTÁVIA COM SUB-BASE DE MACADAM SECO 15 CM, BASE DE BRITA GRADUADA 15 CM E CUBO 4 CM.

PAVIMENTAÇÃO BASES SEM PONTES.


DE PERÍAS IRREGULARES COM CAPOAMENTO DE CUBO REDES EXISTENTES EM CONDIÇÕES, PODERÃO SER APROVEITADOS.

AO LONGO DO TRECHO, ONDE NÃO ACOPOREM REDES EDUCUTIVAS, DE BORDA, DE VAILOS, DE EXECUTAR PLAS EM TODAS AS EXTREMIDADES DE CANALIZAÇÕES.

OBSERVAR ENCAIXES PAVIMENTAÇÃO E COM PONTES, CERCAS, ATIVIDADES DEVERÃO SER RECOMPOSTAS, DEMAIS ELEMENTOS EXISTENTES E ENTINGIDOS.

PELA OBRA DEVERÃO SER RECOMPOSTOS.

O TRACADO E PERÍAS, PODERÃO SORRER AJUSTES E SINALIZAÇÃO DEVERÁ SEGUIR O CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO E O GUIA BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA.



SINALIZAÇÃO VERTICAL

[illegible]

Prefeitura
Municipal de
Rolante

Av. Aguedina Dapper - Rolantinho / Alto Rolantinho

SIN 04

1/1000	metre
--------	-------

responsável técnico



Silmar S. de Melo
eng. civil crea/rs 126.804-c